| 版本 Rev No. | 描述 Description | 日期 Date | 姓名 Name |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |










Option "K" : full key 12 x 8 x 56





Signal Connector
Type: M23 Size 1-17 Pin

| Pin | EnDat Code:C,M,N,U,Q | Resolver Code:R | SinCos Code:S |
|---|---|---|---|
| 1 | A+ | n.c. | A+ |
| 2 | A- | n.c. | A- |
| 3 | DATA+ | n.c. | I+(index) |
| 4 | PTC+ | SIN- | Sin-(C-) |
| 5 | CLOCK+ | COS+ | Cos+(D-) |
| 6 | n.c. | COS- | Cos-(D+) |
| 7 | 0 V | RESEX+ | 0 V |
| 8 | KTY+ | KTY+ | PTC+ |
| 9 | KTY- | KTY- | PTC-/KTY- |
| 10 | +Vcc | RESEX- | +Vcc(5Vdc) |
| 11 | B+ | n.c. | B+ |
| 12 | B- | n.c. | B- |
| 13 | DATA- | n.c. | I-(index) |
| 14 | CLOCK- | SIN+ | Sin+(C+) |
| 15 | 0V sensor | n.c. | 0V sensor |
| 16 | Vcc sensor | PTC+ | +Vcc sensor |
| 17 | PTC- | PTC- | KTY+ |

**Approved**

| Signature | Date |
|---|---|
| | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 Material . | | | | | | | | | |
| 处理 Treatment . | | | | | | | | | |
| 几何公差 GB/T1184 (ISO 2768-2) Geometrical tolerance | | | | | | | | K | |
| 未注公差 GB/T1804 (ISO 2768-2) Linear tolerance | | | | | | | | m | |
| 角度公差 Angular tolerance | | | | | | | | ±1° | |
| 0.5 +3 | >3+ 6 | >6+ 30 | >30+ 120 | >120 +400 | >400+ 1000 | >1000 +2000 | >2000 +4000 | | |
| ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | | |

未注倒角 Undimensioned chamfers: 1x45°

未注圆角 Undimensioned radii: R0,5

| | 年,月,日 Date | 名字 Name |
|---|---|---|
| 设计 Designed | | |
| 绘图 Drawn | | |
| 校对 Checked | | |

PHASE MOTION CONTROL
NINGBO Ltd.
宁波菲仕电机技术有限公司

项目 Project-Prod.item/Instrument: U31013F303

描述 Description: MOTOR ASSEMBLY LONG
电机总装

| 图号 Drawing No. | 版本 Rev | 比例 Scale | 重量 Kg Mass | 数量 Qty | 页码 Sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| 50291N-0-A-3 | A | 1:5 | 87.525 | | 1/1 |