







Option "K": full key 6 x 6 x 28



Option "L": flange 115 x 115
* 110 j6 (+0.013 -0.009) for Option "L"

Approved

Signature	Date



Power Connector
Type: M23 Size 1-5 + PE

Pin	Description
1	Phase A
2	Phase B
3	GND
4	BR+(Option)
5	BR-(Option)
6	Phase C

For motors with Inom<=30 Arms



Signal Connector
Type: M23 Size 1-17 Pin

Pin	EnDat Code:C,M,N,U,Q	Resolver Code:R	SinCos Code:S
1	A+	n.c.	A+
2	A-	n.c.	A-
3	DATA+	n.c.	I+(index)
4	PTC+	SIN-,1 c/r	Sin-(C-),1 c/r
5	CLOCK+	COS+,1 c/r	Cos+(D-),1 c/r
6	n.c.	COS-,1 c/r	Cos-(D+),1 c/r
7	0 V	RESEX+	0 V
8	KTY84+**	KTY84+**	PTC+
9	KTY84-**	KTY84-**	PTC-/KTY-**
10	+Vcc	RESEX-	+Vcc(5Vdc)
11	B+	n.c.	B+
12	B-	n.c.	B-
13	DATA-	n.c.	I-(index)
14	CLOCK-	SIN+,1 c/r	Sin+(C+),1 c/r
15	0V sense	n.c.	0V sense
16	Vcc sense	PTC+	+Vcc sense
17	PTC-	PTC-	KTY+**

材质 Material .								项目 Project-Prod.item/Instrument	
处理 Treatment .								U30509.CH	
几何公差	GB/T1184 (ISO 2768-2) Geometrical tolerance						K	未注倒角 Undimensioned chamfers	1x45°
未注公差	GB/T1804 (ISO 2768-1) Linear tolerance						m	描述 Description	
角度公差	GB/T1804 (ISO 2768-1) Angular tolerance						m	MOTOR ASSEMBLY	
0.5 +3	>3+ 6	>6+ 30	>30+ 120	>120 +400	>400+ 1000	>1000 +2000	>2000 +4000	未注圆角 Undimensioned radii	R0,5
±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	电机总装	

	年,月,日 Date	名字 Name			
设计 Designed	20/07/10	PMC	PHASE MOTION CONTROL NINGBO Ltd. 宁波菲仕电机技术有限公司	图号 Drawing No. 53184N-0-A-3	版本 Rev A
校对 Checked	04/06/16	PMCNB			比例 Scale 1:2
审核 Approved	.			重量 Kg Mass 8.196 数量 Qty	页码 Sheet 1/1