版本 Rev No.	描述 Description	工程变更单号 ECO No.









Power Connector
M23 Size 1 - 5 + PE
Type: SF5EP1N8AAD00
(Coninvers)

Pin	Description	Color
1	Phase A	Blue
2	Phase B	Red
3	GND	n.c.
4	BR+ (Option)	Red
5	BR- (Option)	Blue or Black
6	Phase C	Yellow

For motors with Inom <= 30 Arms

Signal Connector
M23 17Pins
Type:RF-17P1N8AAD00
(Coninvers)
Endat: EQI 1331

Pin	Description	Color
1	A+	GREEN/BLACK
2	A-	YELLOW/BLACK
3	DATA+	GRAY
4	PTC+	BLUE
5	CLOCK+	PURPLE
6	n.c.	n.c.
7	0 V	GREEN/WHITE
8	PT1000+	RED
9	PT1000-	WHITE
10	+Vcc	GREEN/BROWN
11	B+	BLUE/BLACK
12	B-	RED/BLACK
13	DATA-	PINK
14	CLOCK-	YELLOW
15	0V sense	WHITE
16	Vcc sense	BLUE
17	PTC-	BLUE

Approved

Signature	Date

材质 Material .								
处理 Treatment .								
几何公差	GB/T1184 (ISO 2768-2) Geometrical tolerance							K
未注公差	GB/T1804 (ISO 2768-2) Linear tolerance							m
角度公差	Angular tolerance							m
0.5 +3	>3+ 6	>6+ 30	>30+ 120	>120 +400	>400+ 1000	>1000 +2000	>2000 +4000	
±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	

未注倒角 Undimensioned chamfers: 1x45°

未注圆角 Undimensioned radii: R0,5

	年,月,日 Date	名字 Name
设计 Designed		
绘图 Drawn		
审核 Checked		
批准 Approved		

PHASE MOTION CONTROL
NINGBO Ltd.
宁波菲仕电机技术有限公司

项目 Project-Prod.item/Instrument: U307N40

描述 Description: MOTOR ASSEMBLY
电机总装

图号 Drawing No.: 71326N-0-A-3

版本 Rev: A

比例 Scale: 1:2

重量 Kg Mass: 23.396

数量 Qty:

页码 Sheet: 1/1